Installatie PHP op IIS6.0 (Windows2003)

Maak in de root van de C:-schijf de map: PHP aan, voeg de IUSR_servername toe en geef deze <u>EXECUTE</u> rechten

Dubbelklik op de php-5.0.2-Win32.zip file, en pak deze uit naar c:\php, als je geen uitpak programma zoals winrar o.i.d. hebt geïnstalleerd (zie onderstaande afbeelding)

C:\PHP										_O×
<u>File Edit View</u> F	avorites <u>T</u> ools	Help								
🗿 Back 🔹 🐑 👻 🎲	Search	> Folders	13 3	×b		(
Address C:\PHP					1.0					💌 🛃 Go
Folders	×	Name 🔺			1	Size	Туре		Date Modified	Attributes
Image: State Stat	and Settings									
0 objects (Disk free spac	e: 2.08 GB)							0 bytes	My C	omputer //
📔 D:\PHP 5.0.2 non i	nstaller\php-5.	0.2-Win32.z	ip		Ň					- 🗆 ×
<u>File Edit V</u> iew F	avorites <u>T</u> ools	Help			h	2				
🗿 Back 🔻 🕤 🖌 📝	Search 👔	> Folders	12 3	XØ		;				
Address D:\PHP 5.	0.2 non installer\p	hp-5.0.2-Win	32.zip							💌 ラ Go
Name 🔺	Туре	Packed	Has	Size	R	Date		- 1		
dev	File Folder	0 KB	W	0 KB	0%	9/24/2004 1:3:	1 AM	10		12
ext 🚺	File Folder	0 KB		0 KB	0%	9/24/2004 1:3:	1 AM			
extras 📄	File Folder	0 KB		0 KB	0%	9/24/2004 1:3:	1 AM			
PEAR	File Folder	0 KB		о кв	0%	9/24/2004 1:3:	1 AM			
fdftk.dll	Application E	221 KB	No	408 KB	46%	9/24/2004 1:3:	1 AM			
Fribidi.dll	Application E	29 KB	No	88 KB	68%	9/24/2004 1:3:	1 AM			
gds32.dll	Application E	135 KB	No	339 KB	61%	9/24/2004 1:3:	1 AM			1/min
go-pear.bat	Windows Bat	1 KB	No	1 KB	6%	9/24/2004 1:3:	1 AM			SON!
	T	10 10	81-	(0.KD	710					Y M 1 / 1
36 objects selected										And In
赶 Start 🛛 🔀 🥭	D:\PH	P 5.0.2 non i	nst	C:\PHP	5 5					🍓 6:30 PM

Selecteer dan alle bestanden (zoals in het onderste deel van het bovenstaande scherm) en klik op je rechtermuisknop, sleep (nog steeds met ingedrukte muisknop) de muiscursor naar het bovenste venster (van bovenstaande afbeelding) en laat de muisknop los, kies voor **copy here**

Copying	75		
Copying 'news.txt'	6	8	~~~~
5 Minutes Remaining			Cancel

de bestanden worden gekopieerd Voeg PHP toe aan het path, ga naar Start – Control panel – System – tabblad: Advanced – knop: Environment Variables

ronment Varia	ables 2
Commence of entre	abies <u>.</u>
ser variables for	r Administrator
	the base
Variable	
TEMP	%USERPROFILE%(Local Settings) Temp
	ĸ
	New Edit Delete
vetem variables	
ystem variables	
ystem variables Variable	Value
ystem variables Variable ClusterLog	Value C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log C:\WINDOWS\Cluster.log
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec	Value C:\WINDOW5\Cluster\cluster.log C:\WINDOW5\system32\cmd.exe
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS	Value C:\WINDOW5\Cluster\cluster.log C:\WINDOW5\system32\cmd.exe 1 Windows_NT
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS Path	Value C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 1 Windows_NT C:\WINDOWS\system32:C:\WINDOWS
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS Path	Value C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 1 Windows_NT C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;
ystem variables ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS Path	Value C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 1 Windows_NT C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS Path	Value C:\WINDOW5\Cluster\cluster.log C:\WINDOW5\system32\cmd.exe 1 Windows_NT C:\WINDOW5\system32;C:\WINDOW5\
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS Path	Value C:\WINDOW5\Cluster\cluster.log C:\WINDOW5\system32\cmd.exe 1 Windows_NT C:\WINDOW5\system32;C:\WINDOW5\
ystem variables Variable ClusterLog ComSpec NUMBER_OF_P OS Path	Value C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 1 Windows_NT C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS; New Edit Delete OK

Selecteer path (in het onderste vak) en klik op edit

dit System Varia	ble ? ×
Variable <u>n</u> ame:	Path
Variable <u>v</u> alue:	%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\PHP
	Old Cancel

Ga naar het einde van de Variable value: en type: ;C:\PHP Klik 3x op OK

Kopieer php.ini-recommended uit de map C:\PHP naar C:\Windows, en hernoem deze naar php.ini (check de NTFS rechten op deze file, indien nodig voer de IUSR_servername toe en zorg dat deze <u>READ</u> rechten heeft)



Open IIS Manager (onderstaande beschrijving geldt voor elke site waar je iets met PHP wilt doen)

Selecteer de bestreffende website, en klik rechts om de properties te openen Selecteer het tabblad: Home Directory en klik op de knop: Configuration

Extens	Executable Path	Verbs 🔺
.asa	C:\WINDOWS\system32\inetsrv\asp.dll	GET,HEA
.asax	C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framew	GET,HEA
.ascx	C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framew	GET,HEA
.asnx		GET, HEA.
.asmx	C: (WINDOWS (MICrosoft, INE I (Framew	GET, HEA
•		
Add	Edit Remove	
Vildcard ap	plication maps (order of implementation):	
		I <u>n</u> sert
		Ś
		Edit

Klik op Add

E <u>x</u> ecutable:	C;\PHP\php-cgi.exe	Browse
xtension:	.php	
Verbs		
All verbs		
C Limit to:		—

Neem bovenstaande gegevens over (let op de . bij php) In principe is dit voldoende, doch er zijn meer extensies, zoals .phtml + .php3 Herhaal bovenstaande indien je ook .phtml + .php3 wilt gebruiken, klik 3x op OK

(indien nodig open nogmaals IIS Manager)

Selecteer: 😟 🥟 Web Service Extensions

Klik op: 🖾 Add a new Web service extension...

ew Web Service Extension	×
Type the name of the new Web service extension, and spe must be enabled for the extension to run.	cify the files that
E <u>x</u> tension name:	
PHP	
R <u>e</u> quired files:	
C:\PHP\php-cgi.exe	A <u>d</u> d
	Remove
Set extension status to Allowed	10
OK Cancel	Help

Neem bovenstaande settings over (eventueel ook voor .phtml + .php3), sluit de IIS Manager

Troubleshooting

I.v.m. een aantal problemen, zoals het niet opstarten van een php-bestand via internet en een aantal meldingen die je liever niet ziet

Modificeer de PHP.INI

Wijzig de regel: ; cgi.force_redirect = 1 In: cgi.force_redirect = 0

Wijzig de regel: error_reporting = E_ALL In: error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE